

Climateq®

membranes



Standart, buhar geçirgenliđi yüksek çatı örtüsü.

Avantajları:

- Yüksek buhar geçirgenliđi,
- Tam su yalıtımı,
- Dayanıklılıđı,
- Ürün ađırlıđı düşük olmasına karşın çok yüksek kopma mukavemeti,
- Esnekliđi,
- Montaj ve taşıma kolaylıđı,
- Uygun bir şekilde seçilen özgül tabaka ađırlıđı, diyaframın uzun ömrünü ve işlevselliđini sağlar.



Climateq®

membranes



Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m ²	100
Ürünün Kat Sayısı		3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	220/130
Yırtılma Dayanımı	N	100/125
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	60/70
Isı Direnci	°C	-40 / +120
UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	2
Hava Geçirme Direnci	m ³ /(m ² hx50Pa)	≤ 0,020
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50