

# Climateq®

membranes



**Standart, buhar geçirgenliđi yüksek çatı örtüsü.**

**Avantajları:**

- Yüksek buhar geçirgenliđi,
- Tam su yalıtımı,
- Dayanıklılıđı,
- Ürün ađırlıđı düşük olmasına karşın çok yüksek kopma mukavemeti,
- Esnekliđi,
- Montaj ve taşıma kolaylıđı,
- Uygun bir şekilde seçilen özgül tabaka ađırlıđı, diyaframın uzun ömrünü ve işlevselliđini sağlar.



# Climateq®

membranes

POP  
120



## Teknik Özellikler

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Birim Ağırlığı                           | g/m <sup>2</sup>                        | 120        |
| Ürünün Kat Sayısı                        |   | 3          |
| Su Buharı Aktarımı (Sd)                  | m                                       | 0,02       |
| Su Sızdırmazlık                          | sınıf                                   | W1         |
| Yangına Karşı Tepki                      | sınıf                                   | E          |
| Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)          | N/50mm                                  | 280/160    |
| Yırtılma Dayanımı                        | N                                       | 105/125    |
| Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en) | %                                       | 65/85      |
| Isı Direnci                              | °C                                      | -40 / +120 |
| UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)     | ay                                      | 3          |
| Hava Geçirme Direnci                     | m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> hx50Pa) | ≤ 0,020    |
| Paketleme Ölçüleri                       | m                                       | 1,5X50     |