

# Climateq®

membranes



**Profesyonel ve işlevsel.**

**Avantajları:**

- Çok yüksek çivi yırtılma mukavemeti,
- Yüksek dayanıklılığı ve esnekliği,
- Bütün yüzeyi üzerinde stabil buhar geçirgenliği, su buharının düzenli bir şekilde giderilmesini sağlar ve çatı ısı şartlarını olumlu olarak etkiler,
- Montaj güvenliği,
- Üstün mekanik parametreleri – ağırlığı oranı sayesinde çok amaçlı.



# Climateq®

membranes

PRO  
150



## Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m <sup>2</sup>	150
Ürünün Kat Sayısı		3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	340/210
Yırtılma Dayanımı	N	140/190
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	60/70
Isı Direnci	°C	-40 / +120
UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	3
Hava Geçirme Direnci	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> hx50Pa)	≤ 0,020
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50